

NKS-200S

ニットセット機



ブロー(蒸気)を使って豊かな風合

平台から蒸気を吹き上げることで、素材のもつ自然な風合いを引きたたせたセットができます。

均一な仕上がり

ナオモトオリジナルの内部構造で平台のどの 場所に置いても蒸気が均等にあたります。



プログラム運転

フットペダルの「AUTO START」を押すと設定した ブロー・バキュームを自動で行います。



<仕様>

	(1110V)		
	型式	NKS-200S	
	定格電圧	200V 3相	
•	電気容量	6.95kW	
		ヒーター	6.2kW
		バキュームモーター	0.75kW 4P
	使用蒸気圧力	0.4~0.6MPa	
蒸気接続口径スチ		スチームIN:20A 無圧ドレン:15A スチームトラップOUT:15A 排気口径:Φ175	
	蒸気消費量	機械寸法 W1,930 x D960 x H835 mm	
	機械寸法		
	製品質量(重量)		
	仕上面寸法		

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

直本工業株式会社スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304 仙台支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 名古屋支店 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763 新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL 025-222-0991 FAX 025-222-0990 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904