

接着 プレス機 SHF-1000RH-S



01

ナオモト独自の温度制御システムと加圧ローラーにより、充分な接着強度を安定して保ちます。

02



タッチパネル方式で見やすく、 簡単に操作できます。 50通りの条件設定が可能です。

- 03 ストレートなヒートゾーンと加圧ローラーにより、接着強度重視から風合い重視まで幅広く対応できます。
- 04 上下の接着ベルトにシームレスベルトを採用。 継ぎ目の影響を受けやすい繊細な生地にも対応し、従来よりベルト幅が広くなったため、接着幅も広くなりました。 また、耐久性も上がり、長くご使用いただけます。
- **05** 下ベルト側にプレヒーターを装備。樹脂(糊)の生地側への浸透を促してアンカー効果をもたらし、生地に適した接着強度と洗濯による接着強度の低下を防ぎます。



標準装備

- ●上下ベルト・自動蛇行修正装置
- ●ベルト出□・剥離装置
- ●上下ベルトクリーニング装置
- ●静電気除去ブラシ
- ●モアレ防止ロール
- ●エラー表示機能
- ●頭揃えスタッカー(本体はリターンタイプになります)






型式	SHF-1000RH-S
定格電圧	200V 3相
電気容量	15.2kW
エアー圧力	0∼0.5MPa
製品質量(重量)	950kg
可能接着幅	970mm
設定温度	80∼150℃
ベルト速度	0~9.0m/min(インバーター制御)
ヒートゾーン通過	7.7sec以上

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

■寸法図



直本工業株式会社スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579 東京支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304 仙台支店 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990 新潟営業所 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904