

NKS-200S

ニットセット機



ブロー(蒸気)を使って豊かな風合

平台から蒸気を吹き上げることで、素材のまつ自然な風合いを引きたたせたセットができます。

均一な仕上がり

ナオモトオリジナルの内部構造で平台のどの場所に置いても蒸気が均等にあたります。



プログラム運転

フットペダルの「AUTO START」を押すと設定したブロー・バキュームを自動で行います。



<仕様>

型 式	NKS-200S	
定格電圧	200V 3相	
		6.95kW
電気容量	ヒーター	6.2kW
	バキュームモーター	0.75kW 4P
使用蒸気圧力	0.4~0.6MPa	
蒸気接続口径	スチームIN : 20A 無圧ドレン : 15A スチームトラップOUT : 15A 排気口径 : Φ175	
蒸気消費量	50kg/h	
機械寸法	W1,930 x D960 x H835 mm	
製品質量(重量)	220kg	
仕上面寸法	W1,800 x D900 mm	

直木工業株式会社 スチームで新しい未来へ

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
 福岡支店 〒811-1347 福岡市南区野多目4丁目31-13 TEL.092-403-1755 FAX.092-403-1756
 新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com