

NP-181VB スラックスシーム割りプレス機

**新たに細身スラックス対応
のプレスコテを採用**

自動でシーム割り

ナオモトオリジナルの装置で自動的に割り作業が行えます。
テカリの原因となるアイロン作業が不要に。



正確な割り作業が可能

テンション装置によりキセがかかりにくく、より正確で安定した割り作業が行えます。



圧力調節機能

ダイヤルを回すことにより、プレスする際の圧力を調節することができます。
アタリの心配な難素材にも優しく対応。



10種類の プレスプログラム

最大10種類のプログラムをインプットできます。
プログラムを選ぶだけで繊維の種類に合わせたプレスが可能なので誰でも簡単に管理することができます。
また、見やすくて分かりやすいタッチパネル式液晶画面を採用。



※写真はNP-181VBタイプ

電気式簡易貫流ボイラー内蔵

配管等も最小限にできるので、蒸気配管からの放熱口スやムダなエネルギーを削減できます。
また、電源をつなぐだけで使用できるので、簡単に設置できます。レイアウトの変更も簡単です。

インバータ制御

インバータが吸引の風量・風圧をコントロールします。
それぞれの素材に合わせて強から弱まで無段階に調節できます。

<仕様>

型 式		NP-181VB
定格電圧		200V 3相 5.5kW
電気容量	ボイラー	3.4kW
	上ゴテヒーター	1.2kW
	ファンモーター	0.75kW
	ローラー用モーター	0.025kW
	ボイラー給水ポンプモーター	0.06kW
使用蒸気圧力	0.3MPa	
蒸気使用量	6.4kg/h	
蒸気接続口径	1/2 (B)	
エアー圧力(使用圧力)	0.5MPa	
エア接続口径	IN:φ10(ブッシュワン継手)×1/2 OUT:φ10(ブッシュワン継手)×3/8	
機械寸法(設置スペース)	W1,895 x D972 x H1,670mm	
製品質量(重量)	320kg	

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

直木工業株式会社

スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9	TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
仙台支店	〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1	TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
名古屋支店	〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地	TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
福岡支店	〒811-1347 福岡市南区野多目4丁目31-13	TEL.092-403-1755 FAX.092-403-1756
新潟営業所	〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5	TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
岡山営業所	〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F	TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com